

TriApex®

ファン装着対応ベスト

二層内圧式構造により
空気の漏れが少なく、
簡易ベストタイプでも
首元まで空気が流れます。

【仕 様】

ファン装着対応ベスト：FC2002

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：F A、F B
- 両胸バッテリー収納ポケット
- 胸・腰調整用ベルト

01:ホワイト

【付属品(別売)】

バッテリー：A-72126

ファンユニット：A-72132

バッテリーケース：FD9101



※makitaバッテリーA-72126専用ケースです。



ファン電源OFF



ファン電源ON



バックスタイル


表地にはポリエステル長繊維 100% (導電糸入り) を使用しており、クリーンな環境でご使用いただけます。
※ご使用に際してはクリーン環境に応じたクリーニングを行ってください。

特長

1 上半身全体を速やかにクーリング

裏地により空気漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡ります。冷却したいポイントに空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。上半身全体にスムーズに風が流れる設計です。

二層内圧式構造



※二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の特許です。

2 二層内圧式構造の両脇・衿部をメッシュ仕様に構造設計

二層内圧式構造の両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。



3 ウェアの膨らみを最小限化し運動性UP

二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。

一般的なファンウェア (裏地なし)

空気が漏れないように袖口と裾を絞っているため、ファンを回すと風船の様に広がる。

二層内圧式構造

袖口と裾を絞らなくても空気が逃げないのでファンを回した時の見た目がすっきり。

A-72132 ファンユニット

HIGH POWER BL MOTOR



最大風量で約 **6.5** 時間使用可能
※[風量4]BL1055B 使用時 (参考値)

最大風量

2.7
m³/min
【風量4】

低騒音

40
dB(A)
【風量1】

暑さ **38** mm 薄くてコンパクトな形状



A-72126 薄型バッテリー ※充電用ACアダプタ付

Li-ion リチウムイオンバッテリー BL1055B



4段階風量切替

連続使用時間 (目安)

風量1	風量2	風量3	風量4
約40.5時間	約18.5時間	約10時間	約6.5時間

充電時間：約5.5時間

※充電には標準付属のACアダプタを使用します。

質量：370g



東洋リントフリー株式会社 <https://www.lintfree.co.jp>

東京本社
〒168-0063 東京都杉並区和泉3-60-14
TEL.03-3323-1151

大阪支店
〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-3-10
TEL.06-6222-3421

東北営業所
〒990-0025 山形市あこや町3-18-30 あこやビル
TEL.023-632-7521

九州営業所
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上1-25-21 アベビルIII
TEL.096-213-2731



タカヤマケミカル株式会社

(信州CIC・SCC研究所) <https://www.tc-c.co.jp>

□ 本 社 〒399-8744 長野県松本市大字菅賀562番地106
TEL: 0263-26-1500 FAX: 0263-26-3531
□ 富士見営業所 〒391-0012 長野県茅野市金沢橋通下5468
TEL: 0266-79-4398 FAX: 0266-79-4369
□ 山梨営業所 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地1丁目6番3号
TEL: 055-273-9600 FAX: 055-273-9800